



SOLIPRIMER ACRÍLICO

COMPUESTO LÍQUIDO ADHESIVO
PARA MORTERO

Descripción

SOLIPRIMER ACRILICO es una dispersión líquida base acrílica diseñado para formar un puente de adherencia entre diferentes materiales, tal como piso pulido con mayólica. SOLIPRIMER ACRILICO incrementa la adherencia entre morteros con diferentes tipos de superficies.

Presentación

- Viene en SOLIPRIMER ACRILICO viene presentado en frascos de 01 litro, cilindro de 200 litros y galonera de 20 litros.

Características

- Crea una superficie lista para colocar revestimiento cerámico sin necesidad de picar el piso.
- Genera y/o mejora la adherencia entre diferentes superficies.
- Reduce los costos de mano de obra por desenchape de la mayólica antigua, picado de la superficie, etc.
- Reduce los tiempos de remodelación.
- Reduce la fisuración.

Uso

- Pisos pulidos de cemento que requieren revestimiento.
- Enchapes antiguos de mayólica.
- Remodelación de ambientes.
- Diferentes superficies, tal como yeso, vidrio, paredes pintadas.
- Pisos de loseta, terrazo.
- Como mejorador de adherencia de la lechada de cemento.
- Puentes de adherencia de mortero y lechada de cemento.
- Contrapisos de mortero.
- Pinturas cementicias.

Modo de empleo

Recomendamos previo a la aplicación de SOLIPRIMER ACRÍLICO solicitar una reunión con un representante de SOLIP.

Puente de adherencia entre piso pulido y pegamento para mayólicas:

- Asegurarse que la superficie donde será aplicado SOLIPRIMER ACRÍLICO se encuentre limpia, libre de polvo, grasa, hidrocarburos y partículas frágiles. No es requerido picar.
- Aplique SOLIPRIMER ACRÍLICO en la superficie y extender el líquido con la ayuda de una brocha. Esperar de 20 – 30 minutos hasta que seque.
- Aplicar SOLIGLU INTERIORES según procedimiento convencional.

Puente de adherencia entre superficie rugosa y mortero:

- Asegurarse que la superficie donde será aplicado SOLIPRIMER ACRÍLICO se encuentre limpia, libre de polvo, grasa, hidrocarburos y partículas frágiles.
- Diluir SOLIPRIMER ACRÍLICO con agua en proporción 1:1.
- Añadir cemento hasta conseguir una consistencia pastosa.
- Aplicar en la superficie con una brocha asegurándose que esta haya sido cubierta en totalidad.
- Aplicar el mortero de manera convencional.

Mortero de reparación:

- Diluir SOLIPRIMER ACRÍLICO con el agua de mezcla o aplicar directamente al mortero a razón de 5% del peso de cemento.
- Aplicar el mortero en la zona de reparación, previamente libre de polvo, grasa, hidrocarburos y partículas frágiles.

Restricciones

SOLIPRIMER ACRILICO no debe ser usado bajo las siguientes condiciones:

- Temperaturas menores de 5°.

Rendimiento

La dosis estándar de aplicación de SOLIPRIMER ACRILICO es de 5 % del peso de cemento.

SOLIPRIMER ACRILICO rinde aproximadamente 1Lt/5m2. Consulte a su representante de SOLIP para recomendaciones específicas en su obra.

Recomendaciones

- Es importante la limpieza de la superficie donde se aplicará SOLIPRIMER ACRÍLICO.
- Limpiar inmediatamente con abundante agua todas las herramientas y envases usados.
- Proteger ojos, piel y cuerpo en general de posibles salpicaduras del producto.

Almacenamiento

- Almacenar SOLIPRIMER ACRÍLICO cerrado, en su envase original y en ambientes a temperaturas mayores de 5°C. Bajo estas condiciones aseguramos vida útil de 12 meses.

Seguridad

- Mantenga fuera del alcance de los niños. Usar con ventilación adecuada. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantenga el recipiente cerrado cuando no se utilice.
- Lave sus manos perfectamente después de manejar el producto.
- No lo ingiera. Use guantes protectores, lentes de protección y en el caso de que se exceda el Valor Umbral Límite (TLV) o que se utilice en áreas muy poco ventiladas, use equipo protector respiratorio aprobado por NIOSH/MSHA de conformidad con los reglamentos federales, estatales y locales que apliquen.
- Los envases vacíos pueden contener residuos peligrosos. Debe seguir todas las advertencias indicadas en la etiqueta hasta que el envase esté comercialmente limpio y reacondicionado.